



Via Togliatti, 5/D - 41030 Bomporto (Fraz. Sorbara) - Modena (Italy)
Telefono +39 059.907335 - Fax +39 059.907336

webpage: www.gozlin.it
e-mail: info@gozlin.it



IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE
ALIMENTARE
TECHNOLOGICAL PLANTS FOR MEAT INDUSTRY



PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA
EQUIPMENTS FOR FOOD INDUSTRY

ASL8
Prot. 2014/97258 del 13/08/2014 ore 09.17
Mitt.: GOZLIN

Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1 4 6. Fasc.: 38 del 2014



Spett.le
SERVIZIO SANITA' ANIMALE AREA A
ASL CAGLIARI (RIF. L. MURGIA)



Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli
di n° 4 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

OFFERTA N. 118/14	CODICE IDENTIFICATIVO GARA ZC31074AEB
Bomporto, 12 AGOSTO 2014	

VS PROTOCOLLO 2014/96841 DEL 12/08/2014

ALLEGATI ALLA PRESENTE: dichiarazione unica sostitutiva, documento identità titolare,
dichiarazione di responsabilità



Via Togliatti, 5/D - 41030 Bomporto (Fraz. Sorbara) - Modena (Italy)
Telefono +39 059.907335 - Fax +39 059.907336

webpage: www.gozlin.it
e-mail: info@gozlin.it



IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE
ALIMENTARE
TECHNOLOGICAL PLANTS FOR MEAT INDUSTRY



PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA
EQUIPMENTS FOR FOOD INDUSTRY

N. 1 Quadro di abbattimento TS700

Il sistema si compone di quadro in metallo di contenimento IP65 al quale è prevista la connessione tramite connettore IP65 alla tenaglia TL002

Il TS700 permette all'operatore di poter visualizzare e regolare tutti i parametri relativi all'abbattimento: voltaggio, amperaggio assorbito dall'animale, tempi di abbattimento e numero capi abbattuti.

La logica di funzionamento è gestita da una scheda elettronica che tramite un display a più pulsanti permette all'operatore di gestire tutti i parametri sopra indicati.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220 V

Potenza: 5 Kw.

Tensione abbattimento: 0÷700 V

Dimensioni: 600x800x300

N. 2 Tenaglie Art. TL002

- Costruita in acciaio rivestito in nylon alimentare;
- Elettrodi in acciaio inox;
- Perfetta aderenza degli elettrodi sull'animale
- Apertura della tenaglia manualmente regolabile;
- Pulsante per consentire all'operatore di erogare la scarica elettrica all'animale;
- Spina 16A due poli a tenuta stagna IP67 a norme IEC 309 per il collegamento elettrico al quadro di abbattimento;
- Cavo di alimentazione di mt .5 a norme CEI.

N. 1 Gruppo elettrogeno

Gruppo elettrogeno insonorizzato 230V monofase g/1', 50 Hz, il gruppo è allestito con:

Motore diesel Lombardini

- 1 cilindro;
- Iniezione diretta;
- Cilindrata totale: 0,440 litri
- Consumo gasolio al 75% del carico in servizio "Prime" c/a 1,5 litri/h;

Completo dei seguenti accessori:

- Avviamento elettrico con motorino ed alternatore carica batterie 12V;
- Raffreddamento ad aria
- Silenziatore di scarico

Quadro elettrico composto da:

- Magnetotermico;
- Interruttore differenziale;
- Voltmetro;
- Chiave di avviamento;
- Prese CEE;
- Presenza per collegamento del quadro di intervento automatico Commander

Alternatore sincro di primaria marca nazionale, con regolazione a condensatore.

Potenza continua	7,0 KVA
Velocità	3000 giri/1'
Tensione	230V
Frequenza	50HZ
Classe isolamento	H
Protezione meccanica	IP23

BASAMENTO in acciaio saldato e verniciato sul quale sono montati motore ed alternatore in accoppiamento monosupporto.

IMPIANTO elettrico del motore realizzato con cavi non propaganti l'incendio (norma CEI 20-22 II) inseriti in tubo di polipropilene modificato.

SERBATOIO combustibile, incorporato nel basamento della capacità di 20 litri.

N. 1 BATTERIA al piombo da 50 Ah senza manutenzione (montate sul gruppo) per l'avviamento del motore.

CABINA insonorizzata da interno, in esecuzione a pannelli, in lamiera di acciaio verniciata rivestita all'interno con materiale fonoassorbente in classe "1" di reazione al fuoco che garantisce un livello sonoro di **70** (0/+3) dB (A) a **7 m** misurato in campo libero secondo le norme ISO STANDARD. La cabina è provvista di adeguate porte per la normale manutenzione del motore, ed è fissata al basamento del gruppo elettrogeno formando una struttura unica.



Via Togliatti, 5/D - 41030 Bomporto (Fraz. Sorbara) - Modena (Italy)
Telefono +39 059.907335 - Fax +39 059.907336

webpage: www.gozlin.it
e-mail: info@gozlin.it



IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE
ALIMENTARE
TECHNOLOGICAL PLANTS FOR MEAT INDUSTRY



PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA
EQUIPMENTS FOR FOOD INDUSTRY

N. 1 Carrello

Carrello in acciaio zincato a caldo con tubolari e angolari di adeguato spessore completo di n. 4 ruote piroettanti e autobloccanti misure 1900x700x1000 mm circa per la movimentazione del generatore di corrente e il quadro di abbattimento, il tutto allestito sul carrello pronto per l'uso.
Portata Kg. 300

TRAINING DI UN GIORNO C/O LA VS SEDE DI UN NOSTRO TECNICO INCLUSO

TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	28.750,00
IVA 22%	6.325,00
	<hr/>
TOTALE	35.075,00
(€ TRENTACINQUEMILASETTANTACINQUE)	

CONDIZIONI DI VENDITA:

- TRASPORTO: INCLUSO
- MONTAGGIO: ESCLUSO
- PAGAMENTO: bonifico bancario 30gg ricevimento fattura
- Ogni altro materiale o servizio non specificatamente menzionato nella presente offerta