



ASL Cagliari

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ^A

ALLA DELIBERA N°

1134

DEL 17 SET. 2014

U.O.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Distretto Socio Sanitario 5 - Sarcidano
Barbagia di Seulo Trexenta -

Elenco Materiale

Descrizione	Quantità
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI <ul style="list-style-type: none"> - Bianco e/o colorata con tintometro in base alle esigenze dell'azienda ASL8 - per interni su legno, ferro, PVC, muro e cemento adeguatamente preparati - A base di resine acriliche in emulsione - Buona copertura con Eccellente punto di Bianco - Viscosità compresa tra 18000 e 20000cP a 20°C - Alta permeabilità al vapore - Resistenza ai lavaggi superiore a 3000 - Applicazione pennello/ruolo - Resa superiore a 12 mq al litro 	litri 700
SMALTO ALL'ACQUA ACRILICO <ul style="list-style-type: none"> - Bianco e/o colorata con tintometro in base alle esigenze dell'azienda ASL8 - Per interni su legno, ferro, PVC, muro e cemento adeguatamente preparati - Buona copertura con Eccellente punto di Bianco - Viscosità compresa tra 1500 e 2500cP a 20°C - Applicazione pennello/ruolo - Resa superiore a 11 mq al litro 	Litri 500
FISSATIVO ALL'ACQUA PER INTERNI <ul style="list-style-type: none"> - a base di microemulsioni acriliche a forte penetrazione, isolante e consolidante - per interni e esterni, su intonaco civile, gesso, calcestruzzo, cemento, premiscelato, stucco ecc - applicazione a pennello - ± 10 mq/litro - essiccazione ± 4 ore 	Litri 150
PLAFONIERA <ul style="list-style-type: none"> - ± mm150x 50 - Per interni antigoccia - Manico in legno setole bionde 	N° 6
PLAFONIERA <ul style="list-style-type: none"> - ± mm70x 30 - Per interni antigoccia - Manico in legno setole bionde 	N° 3
RULLO <ul style="list-style-type: none"> - ± cm. 20/23 - per interni in pura lana 	N° 3
RULLO <ul style="list-style-type: none"> - ± cm. 20/23 - per interni in microfibra 	N° 3
PERTICA FISSA <ul style="list-style-type: none"> - ± cm. 120/150 - completa di snodo porta accessori 	N° 3
PERTICA TELESCOPICA <ul style="list-style-type: none"> - ± cm. 160/300 - Completa di snodo porta accessori 	N° 3
GRIGLIA <ul style="list-style-type: none"> - per sgocciolare in plastica - ± cm.29x31 	N° 6
CARTA ADESIVA <ul style="list-style-type: none"> - lunghezza rotolo m. 50 - uso generico - altezza mm 20 	N° 40

pagina 1 di 2

Handwritten signature

CARTA ADESIVA - lunghezza rotolo m. 50 - uso generico - altezza mm 50	N° 20
PREMISCELATO PER FINITURA - sacchi da kg. 25 - malta premiscelata a base di fiore di calce, (granulometria: 0,6-0,8-1,2-3 mm) - ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e elevata traspirabilità - applicazione manuale	N° 20 (q.li 5)
PREMISCELATO PER INTONACO - sacchi da kg.25 - malta premiscelata composta da calce, cemento e inerti carbonatici selezionati per purezza e granulometria compresa tra 0 e 1,2mm - permeabilità al vapore acqueo minore di 9 - applicazione manuale	N° 20 (q.li 5)
STUCCO IN POLVERE PER INTERNI - Sacchi da Kg. 25 - Colore polvere Bianca - Dimensione particelle 100 µ - Tempo di lavorazione ± 45 minuti - Tempo di essiccazione ± 90 minuti	N° 8 (q.li 2)
RASANTE - Sacchi da Kg. 25 - Polvere a base di gesso - Tempo di lavorazione ± 60 minuti - Tempo di essiccazione 7 / 12 ore - Classe reazione al fuoco A1	N° 4 (q.li 1)
CEMENTO - Sacchi da Kg. 25 - 32,5 R pozzolanico tipo IV a resistenza iniziale elevata	N° 20 (q.li 5)
PLASTOCEMENTO - Sacchi Kg. 25 - Legante idraulico per costruzione	N° 40 (q.li 10)
FRATTONE - ± cm. 12 x 50 - utilizzo a due mani - spatola liscia in acciaio	N° 2
FRATTONE - ± cm. 12 x 28 - spatola liscia in acciaio	N° 3
CAZZUOLINO - ± cm. 12 - ad angolo interno - spatola in acciaio	N° 1
CAZZUOLINO - ± cm. 12 - ad angolo esterno - spatola in acciaio	N° 1
ADESIVO SIGILLANTE MULTIFUNZIONE - in cartuccia da ± 300 g - forte presa iniziale - adesione anche su superfici bagnate ed in immersione - senza ritiro - privo di ISOCIANTI e SOLVENTI	N° 10