ALLEGATO B
ALLA DETERMINA N° 1404 DEL 12 NOV. 2014

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

VIVISOL SRL
PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI E ASSISTENZA DOMICILIARE
20900 MONZA, VIA BORGAZZI 27 – TEL +39 039 2396.1 - FAX +39 039 2396392

Vivisol s.r.l. è una società del gruppo SOL S.p.A. quotata alla borsa di Milano. Si occupa di servizi di cure domiciliari (Home Care Provider) e servizi sanitari domiciliari (Health Home Care Provider) in tutto il territorio nazionale e nell' Europa continentale. Opera in regime di Qualità certificata ISO 9001:2000 (VISION) ed investe le proprie risorse economiche, tecnologiche ed umane per perseguire l' obiettivo di una sanità centrata sull' uomo .

VIVISOL SRL
00163 ROMA - Via della Pisana, 1443
Tel. 06.52200348-49 – Fax 06.65004868

ASL Cagliari – S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Via Piero della Francesca, 1 09047 – Selargius (CA)
C.A. Dott. Ing. Giovanni Secci
E-mail: giovannisecci@asl8cagliari.it

Prot.		**CSTVCA 025 – 14 BOA**	del	**05**	**novembre**	**2014**
		(da citare sempre nell'ordine)				

OGGETTO: ns. offerta per Power Station II, alimentatore ed accessori.

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi inviamo la ns. migliore offerta per quanto in oggetto:

Ns.codice	Articolo	Quantità	Pr.Unitario	Pr. Totale
22437	POWER STATION II. BATTERIA EST COMPAT C/TUTTE LE APPAR RESMED	2	€ 855,00	€ 1.710,00
22438	CAVO DI COLLEGAMENTO RESMED POWER STATION II PER VPAP IV	1	€ 29,70	€ 29,70
23456	ALIMENTATORE ESTERNO AC 90W PER POWER STATION II	1	€ 107,10	€ 107,10
22093	CAVO DI CONNESSIONE POWER STATION II - VPAP S9	1	€ 29,70	€ 29,70
22474	CAVO ACCENDISIGARI. CONVERTITORE DC/DC 24V/90W PER VPAP S9	1	€ 107,00	€ 107,00
22475	CAVO ACCENDISIGARI. CONVERTITORE DC/DC 24V/50W PER VPAP IV - S - ST	1	€ 125,00	€ 125,00
			TOTALE	€ 2.108,50

L'importo complessivo dell'offerta risulta essere di € 2.108,50+ IVA

– segue -

1

VIVISOL SRL
PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI E ASSISTENZA DOMICILIARE
20900 MONZA, VIA BORGAZZI 27 - TEL +39 039 2396.1 - FAX +39 039 2396392

Vivisol s.r.l. è una società del gruppo SOL S.p.A. quotata alla borsa di Milano. Si occupa di servizi di cure domiciliari (Home Care Provider) e servizi sanitari domiciliari (Health Home Care Provider) in tutto il territorio nazionale e nell' Europa continentale. Opera in regime di Qualità certificata ISO 9001:2000 (VISION) ed investe le proprie risorse economiche, tecnologiche ed umane per perseguire l' obiettivo di una sanità centrata sull' uomo .

VIVISOL SRL
00163 ROMA - Via della Pisana, 1443
Tel. 06.52200348-49 - Fax 06.65004868

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- Sconto : 10% applicato sul prezzo di listino
- Consegna : 15 gg. lavorativi dalla data ricevimento Vs. ordine
- Resa : Franco domicilio da Voi segnalato nell'ordine
- Collaudo : Gratis al momento della consegna
- Garanzia : Mesi dodici dalla data di consegna
- Pagamento : 90 gg data fattura
- I.V.A. : 22% a Vs. carico, eventuale aliquota al 4% dovrà essere specificata sull'ordine
- Trasporto : a ns. carico
- Validità offerta : fino al 31/12/2015

L'ordine dovrà pervenire all'indirizzo e-mail **Backoffice.DVSI@vivisol.it** oppure via fax al numero 06/65004868.

Restiamo in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro alla presente e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Vivisol S.r.l.

Allegati:
1. Scheda tecnica Power Station II

SCHEDA TECNICA

Emanata da	**MKR**
Revisione	**00**
Data	**12/07/11**

Tipologia di prodotto	
Nome / Modello Prodotto	**Power Station**
Fabbricante	ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia Tel: +61 2 88841000 Fax: +61 2 8884 2000 ABN 30 003 765 142
Codice VIVISOL	**22437**
Codice ResMED	**24921**
Numero Organismo Notificato Marcatura CE 93/42	**0197**

DESCRIZIONE ARTICOLO

La Power Station è una batteria esterna agli ioni di litio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

tecnologia	Ioni di litio
capacità	97 Wh
Classificazione UN	UN3481
Alimentazione	Range di input 100-240V, 50-60Hz, 1.0-1.5A
Voltaggio di output della batteria	(24V/26V) ± 0,5, 90W continua
Corrente di uscita dall'unità di alimentazione(nominale)	3,75 A
Corrente di uscita dalla batteria (nominale)	3,75A/3,46A
Corrente di standby	<100μA
Protezioni	Sovraccarico,sovra-carica, eccesso di corrente, corto circuito, alta temperatura
Dimensioni	230*126*26 mm
Peso batteria	0,9 Kg
Peso sistema	2,3 Kg

Ciclo di vita minimo	≥500 cicli a 23°C a 60% di capacità
Condizioni di utilizzo	Carico: 5°C a 40°C; 0-85% umidità massima Scarico: -5°C a 40°C; 0-85% umidità massima
Condizioni di trasporto/immagazzinamento	-20°C a +45°C; 0-85% umidità massima
Pressione d'aria di immagazzinamento/utilizzo	600 hPa a 1060 hPa
Tempo di ricarica	<4h per 95% della carica totale
Compatibilità elettromagnetica	Prodotto compatibile con tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo IEC60601-1-2.

4