

allegato B

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

347

31 MAR. 2015

Pompe infusionali totalmente impiantabili a flusso variabile per la somministrazione di farmaci in pazienti affetti da dolore cronico di origine neoplastico, sclerosi multipla e mielolesioni.

Caratteristiche:

Serbatoio con volume da 20 e 40 ml, volume erogabile da 48 ul/die a 24ml/die.

Quantità:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Pompa a flusso programmabile: | 15 pezzi / anno |
| 2) Catetere intratecale a pezzo unico: | 8 pezzi / anno |
| 3) Tunnellizzatore mandrinato in acciaio: | 8 pezzi / anno |

Pompe infusionali programmabili, totalmente impiantabili per la somministrazione intratecale di baclofen per il controllo della spasticità.

Caratteristiche:

Volume del serbatoio 20 ml

- Grado di accuratezza nell'erogazione della terapia farmacologica: $\pm 5\%$
- Durata del device impiantato > 10 anni a flussi di 0,25 ml/24h; 12 anni a flussi di 0,1 ml/24h.
- Range di erogazione della terapia farmacologica: da 0.0 ml/24 a 28,8 ml/24h.
- Possibilità di spegnere la pompa per tutto il tempo necessario (0 ml/24h)
- Livello minimo di allarme esaurimento serbatoio, programmabile fino a 0,1 ml senza alterazioni del grado di accuratezza.
- Design ergonomico contro gli eventuali spazionamenti.

Quantità:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Pompa a flusso programmabile: | 7 pezzi / anno |
| 2) Catetere intratecale: | 10 pezzi / anno |
| 3) Tunnellizzatore | 10 pezzi / anno |

Il presente allegato è composto da n° 1 fogli di n° _____ pagine.

IL RESP. SERV. ACQUISTI
Dott.ssa *Martha Alessandra De Virgiliis*