



Via S. Maria Chiara 152/A 09134 CAGLIARI  
Tel. 070/403070 - Fax 070/402169  
Mail: [elettroallarm@tiscali.it](mailto:elettroallarm@tiscali.it) Pec: [elettroallarmsnc@pec.it](mailto:elettroallarmsnc@pec.it)

531  
12 MAG. 2015

10/04/2015

Prev. N.86/2015

Spett. ASL 8 Ospedale SS Trinita'  
Via Is Mirrionis  
09121 CAGLIARI  
Ufficio Tecnico

Oggetto: Preventivo di spesa per sostituzione, fornitura e posa di un portone sezionale c/o camera calda Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero SS. Trinita' Cagliari

Come da Vs. richiesta Prot. n° 145/15 del 07/04/2015, Vi rimettiamo la ns. migliore offerta per la sostituzione di una porta flessibile ad avvolgimento rapido delle dimensioni di L. 3500mm x H. 3070mm, così composta:

**Porta flessibile ad avvolgimento rapido di dimensioni L 3500 x H 3070mm DITEC tipo Sector Reset:**

**Elenco apparecchiature e materiali**

N. 01 Struttura metallica in acciaio zincato a caldo che integra e protegge l'intero gruppo di trazione, completo di COVER frontale cassonetto e COVER motore in ABS nero, con montanti verticali dotati di guide speciali di scorrimento autolubrificanti, montate sul sistema di molle ammortizzanti

N. 01 Motorizzazione per uso intensivo, 400 V trifase completa di fine corsa e freno di stazionamento

N. 01 Quadro elettronico IP 55 completo di pulsantiera a membrana apre-chiude-stop con funzione AUTOTEST in conformità alle Direttive Europee 2006/42/CE e 89/106/CE. Certificazione TUV

N. 01 Sistema INVERTER per regolazioni differenziate di velocità (apertura 0,6 + 1,8 m/s - chiusura 0,4 + 0,8 m/s), accelerazioni e rallentamenti nella fase di frenatura

N. 01 Dispositivo elettronico di sicurezza SLE (Safety Linear Encoder) per l'inversione del moto in chiusura a contatto ostacolo, funzione autotest, certificazione TUV

N. 01 Dispositivo semiautomatico di riapertura di emergenza, per eventuale azionamento dello sblocco

N. 01 Sistema di bilanciamento a contrappesi modulari

N. 01 Bordo passivo in materiale deformabile

N. 01 Ricevitore bicanale completo di n. 01 trasmettitore quadricanale

N. 01 Coppia di fotocellule di sicurezza in contenitore IP 67 integrate sui montanti

N. 01 Telo flessibile intero completamente eseguito in poliestere antistrappo, senza elementi trasversali di irrigidimento che scorre all'interno delle guide laterali di scorrimento garantendo oltre alla funzione di auto riparabilità, anche elevate caratteristiche di resistenza al passaggio dell'aria ed alla pressione del vento: resistenza fino a 90 - 100km/h, colore del telo grigio simil RAL 7038 o a scelta fra i colori da catalogo

N. 04 Finestrature semplici in PVC trasparente dim.L. 980mm x H 300mm, per telo intero

**Totale a corpo € 6.320,00 + IVA**

Supplemento per verniciatura epossidica a forno con finitura nelle versione in RAL  
**€ 600,00 + IVA**

Supplemento per struttura in acciaio inox Aisi 304 satinato fine **€ 1.400,00 + IVA**

Oneri a nostro carico

Premesso che tutto l'impianto verrà realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti e da personale altamente qualificato concludiamo che il prezzo indicato include la fornitura, la posa in opera, i collegamenti, le tarature e i collaudi di tutte le apparecchiature elencate per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Include inoltre il completo smontaggio del vecchio portone e smaltimento e la posa delle tubazioni complete di scatole e accessori e dei cavi segnale e rete elettrica. Rilascio delle certificazioni.

Garanzia 24 mesi  
I.V.A. Vs. carico

In attesa di un Vs. positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

LA PRESENTE OFFERTA ECONOMICA  
SI RITIENE CONGRUA -

**ELETTRO ALLARMI**  
L'Amministratore

Il presente allegato è composto di n° due fogli  
di n° due pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Mastia)

ALLEGATO 11 A 4  
ALLA DETERMINA N° 551 DEL 12 MAG. 2015