

RIF.	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	QUANTITA'	
1	<b>SISTEMI PER CIFOPLASTICA A PALLONCINO COSTITUITI DA :</b>	N	40	
	A			CANNULE DI LAVORO CON PUNTA TROCAR, A BECCO DI FLAUTO, A PUNTA DI DIAMANTE, PER L'ACCESSO AL PEDUNCOLO. DIAMETRO ESTERNO 10-12G
	B			CATETERI PER LA RIDUZIONE DELLA FRATTURA CON PALLONCINO DISTALE NELLE LUNGHEZZE 10-15-20 MM CIRCA E CON DIVERSE CAPACITA' VOLUMETRICHE.
	C			PALLONCINI AD ALTA PRESSIONE CAPACI DI SOPPORTARE PRESSIONI NON INFERIORI A 500 PSI, DOTATI DI SISTEMA DI GONFIAGGIO A CONTROLLO DIGITALE DELLA PRESSIONE E VISIVO DEL VOLUME.
	D			CANNULA DI INIEZIONE DL CEMENTO A STANTUFFO, AD EROGAZIONE DIREZIONALE E CONTROLLATA.
SI RICHIEDE LA DISPONIBILITA' DI PALLONCINI A GONFIAGGIO SELETTIVO PER IL TRATTAMENTO DI TUTTE LE POSSIBILI SITUAZIONI ANATOMICHE COMPLICATE, NONCHE' DI CURETTE OSSEA COASSIALE CON LA CANNULA DI LAVORO.				
2	A	CEMENTO OSSEO PER PROCEDURE DI CIFOPLASTICA COSTITUITO DA POLIMETILMETACRILATO ED ALMENO IL 30% DI IDROSSIAPATITE	CF	40